



670 87 (Белый)



670 43 (Дуб)



670 84 (Слюда)

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы 230 В~
1	0 670 81	<b>Светорегулятор 300 Вт</b> Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. 40-300 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. лампами с ферромагн. трансф-ром Может упр. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01
1	0 670 85	<b>Светорегулятор с нейтралью 300 Вт для всех типов нагрузок</b> Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. 40-300 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. лампами с ферромагн. или электрон. трансф-ром 40-300 Вт. Люмин. лампами до 160 ВА; компактными люмин. лампами до 160 ВА, LED до 160 ВА
1	0 670 84	<b>Светорегулятор 400 Вт</b> Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. 40-400 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. лампами с ферромагн. или электрон. трансф-ром 40-400 Вт. Может исп. в режиме регулирования, вкл. на предуст. уровнях (0-33-66-100 %) или в режиме постепенного гашения ламп (в теч. 1 часа) С функцией запоминания последнего уровня яркости. Может упр. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или несколькими перекл. клавишными без фикс. Кат. № 0 670 31
1	0 670 87	<b>Светорегулятор 400 Вт ИК-управляемый</b> Для упр. и регулировки лампами накал и галоген. 40-400 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. лампами с ферромагн или электрон. трансф-ром 40-400 Вт Может исп. в режиме регулирования, вкл. на предуст. уровнях (0-33-66-100 %) или в режиме постепенного гашения лампы (в теч 1 часа) С функцией запомин. последнего уровня яркости Может упр. перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или несколькими перекл. клавишными без фикс. Кат. № 0 670 31. Возможность упр. с помощью любого ИК-пульта ДУ (например, телевизионного)
1	0 670 82	<b>Светорегулятор 600 Вт</b> Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. 40-600 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. лампами с ферромагн. трансф-ром 40-600 Вт С функцией запоминания последнего уровня яркости. Может упр. одним или несколькими перекл. клавишными без фикс. Кат. № 0 670 31
1	0 670 86	<b>Светорегулятор 1000 Вт</b> Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. 100-1000 Вт, 230 В~ и низковольтными галоген. лампами с ферромагн. трансф-ром 100-1000 Вт 3-х проводное подкл. с нейтралью Может упр перекл. на 2 напр. Кат. № 0 670 01 или несколькими перекл. клавишными без фикс. Кат. № 0 670 31. Встроена индикация уровня яркости Монтируется в суппорте и рамке на 4/5 модулей
1	0 670 43	<b>Светорегулятор сенсорный 400 Вт</b> Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. 40-400 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. лампами с ферромагн. или электрон. трансф-ром 40-400 Вт. Может упр. несколькими перекл. клавишными без фикс. Кат. № 0 670 31

Упак.	Кат. №	Светорегулятор 0-10 В
1	0 670 80	<b>Светорегулятор</b> Служит для включения - выключения и регулировки яркости люминесцентных ламп с электронным ПРА 0-10 В. Ток управления макс.: 40мА. Мощность максимальная: 600ВА. Может управляться одним или несколькими выключателями без фиксации
1	0 676 51	<b>Световые указатели 230 В~</b> Световые указатели предназначены для обозначения точек входа и выхода в помещении, лестничных маршей, направления движения и т.п. в обычных и аварийных ситуациях.
1	0 676 51	<b>Указатель световой</b> 2 уровня яркости (1 Вт и 0,2 Вт). Источник света – светодиод. Поставляется с 4 цветными фильтрами: оранже., зелен., синий, красный, держателем этикеток и 10 пиктограммами для маркировки. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 676 53	<b>Указатель световой автономный</b> В дежурном режиме исп. кольцевая подств. указателя (синий светодиод). Указатель загорается автоматически в случае отключения электроэнергии (белый светодиод). Автономная работа до 1 часа. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Batibox глуб. 50 мм
1	0 676 58	<b>Светоуказатель автономный</b> Загорается автоматически в случае отключения электроэнергии. Автономная работа до 1 часа. Центральный модуль извлекается и может использоваться в качестве переносного фонаря